




## Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков

Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.



1 SING PICTURE: M:\print\26451330\_det\_dd\_1502x502\_169918.tif

2 SING PICTURE: M:\print\26451330\_det\_dd\_4502x502\_169920.tif

3 SING PICTURE: M:\print\26451330\_det\_dd\_3502x502\_169919.tif

### 1 Плавное изменение дальности орошения

- Точный полив

### 2 Петля для подвешивания устройства встроена в ручку

- Для простого хранения

### 3 Есть чистящая игла для форсунок

- Для легкой очистки форсунок



## Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков

- Регулируется диапазон распыления на поворотном рычаге подачи воды
- Чистящая игла и предварительный фильтр
- Удобное хранение
- Защита от грязи, больше срок службы
- Макс. площадь полива (4 бара): 220 м

### Технические характеристики

Артикул	2.645-133.0	
Штрих-код (EAN)	4039784426337	
Площадь орошения (2 бар)	45 - 120 м <sup>2</sup>	
Площадь орошения (4 бар)	80 - 220 м <sup>2</sup>	
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	9
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	13
Дальность орошения (2 бар)	м	5 / 14
Дальность орошения (4 бар)	м	6 / 17
Вес	кг	0,43
Вес вкл. упаковку	кг	0,54
Габариты (Д x Ш x В)	мм	450 × 136 × 86

# Осциллирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков 2.645-133.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары