

ASR 25 M SC (602070000) Універсальні пирососи Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням

№ для замовлення 602070000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792182110



Альтернативне зображення



- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі і компактності
- Для пиловидалення при роботі електроінструмента і для прибирання будмайданчика, майстерні, тощо.
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пиросмока
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу М
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Контроль потужності всмоктування завдяки попередньому вибору діаметру шлангу, що використовується
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пирососа з загальним відділенням (приладдя)
- Мобільний, компактний пиросмок для сухого/волового прибирання з допуском для промислового застосування
- Струмopрoвідний шланг забезпечує максимальний захист від статичного заряду

Технічні дані**Характеристики**

Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	248 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm ²
Споживана потужність макс.	1400 W
Об'єм контейнера	25 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага	11 kg
Довжина кабелю	8 m

Комплект поставки

- Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м)
- Проміжна деталь рукоятки
- 2 всмоктувальні труби з пластику
- 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М)
- Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
- Насадка для швів
- Універсальна насадка