

## KGS 254 Plus (0102540300) Торцювальна пила

Картонна коробка; з тяговою функцією

№ для замовлення 0102540300

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665505640



Альтернативне зображення



- Максимальна гнучкість при розпилюванні за рахунок столу, що обертається в обидві сторони, і пилкової голівки, що нахилиє в обидві сторони
- регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику
- Тягова функція для широких заготовок
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Оптимальне відсмоктування тирси завдяки другій точці безпосередньо в місці розпилювання
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Інтегровані розсувні розширення столу з алюмінієвого лиття під тиском
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання

**Технічні дані****Характеристики**

Габарити	930 x 690 x 590 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 214 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	90 / 54 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 90 mm
Розмір пропилу 45°/45°	214 x 54 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 60 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	46 / 46 °
Пилкове полотно	254 x 30 mm
Номинальна споживана потужність	2000 W
Номинальна споживана потужність S6 20%	2000 W
Кількість обертів холостого ходу	3900 - 5150 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	5150 /min
Швидкість різання	44 - 68 m/s
Вага	24 kg
Довжина кабелю	2 m

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)
Погрішність виміру K	2.6 dB(A)

**Комплект поставки**

Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців)  
2 інтегровані розширення столу  
Затискач для матеріалу  
Перехідник 630316000