

**MT 18 LTX Compact (613021510) Аккумуляторный универсальный инструмент  
18В 2х2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; Пластиковый кофр**

№ для заказа 613021510

EAN (Европейский номер товара) 4007430277534



Альтернативное изображение



- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке и распиливании различных материалов
- Держатель инструментальных насадок для максимальной совместимости с принадлежностями OIS, Starlock и др.
- Metabo Quick для удобной и быстрой замены рабочего инструмента без ключа
- Более быстрый ход работы благодаря большому углу осцилляции и электронике VTC с постоянной частотой вращения даже под нагрузкой
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Сверхяркий светодиод для подсветки рабочей области
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 2 Ач
Частота колебаний на холостом ходу	7000 - 18000 /мин
Угол колебаний влево/вправо	1.6 °
Держатель инструментальных насадок	Совместим с OIS-/ Starlock
Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 кг

### Вибрация

Шлифование поверхностей	7.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Шабровка	11.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Пиление погружным пильным полотном	13 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Пиление сегментным пильным полотном	11.6 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	3 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	77 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	88 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

- Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
- Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"
- Пластиковый кофр
- Сегментное пильное полотно 85 мм ViM (дерево + металл)
- Жестко закрепленный шабер 52 мм HCS
- Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
- 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 80
- 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 120
- Переходник устройства пылеудаления
- Мультиадаптер
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А\*ч)