

**Power 280-20 W OF (601545000) Компрессор Power  
Картон**

№ для заказа 601545000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244864



Альтернативное изображение



- Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке интерьеров и на строительных объектах
- Для однофазного переменного тока
- Безмасляный поршневой компрессор: простая транспортировка и сниженные затраты на обслуживание
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- Возможность намотки кабеля
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные опорные стойки для оптимальной устойчивости
- Возможность крепления и транспортировки для кофра Metaloc и других распространенных типов кофров
- Транспортировочные петли для безопасной и простой транспортировки на строительной площадке

**Технические данные****Характеристики**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Производительность всасывания                              | 280 л/мин          |
| Производительность наполнения                              | 150 л/мин          |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 140 л/мин          |
| Макс. давление   | 10 бар             |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 1.7 кВт            |
| Макс. число оборотов                                       | 2850 /мин          |
| Размер ресивера  | 20 л               |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 83 дБ(A)           |
| Уровень звуковой мощности (LwA)                            | 97 дБ(A)           |
| Размеры  | 580 x 600 x 500 мм |
| Вес  | 40 кг              |
| Длина кабеля   | 4 м                |

**Звуковая эмиссия**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 83 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 97 дБ(A) |

**Объем поставки**

2 универсальных быстроразъемных соединения